OPERA INTELLETTUALE DI PROPRIETÀ DI ITALGAS RETI S.p.A. È VIETATA OGNI RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE. LA SOCIETÀ TUTELERÀ I PROPRI DIRITTI A TERMINI DI LEGGE.

GIUNTO DIELETTRICO DI ACCIAIO, PN 10, ESTREMITA' DA SALDARE DI TESTA



- DN : diametro nominale
- PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO : 5 bar
- PRESSIONE NOMINALE : PN 10
- DIMENSIONI, TOLLERANZE, MATERIALI : UNI 10284
- MATERIALE TRONCHETTI : tubo senza saldatura UNI EN 10216, oppure in alternativa tubo API 5L gr B
- PREPARAZIONE ESTREMITÀ : vedi foglio 2
- RIVESTIMENTO PROTETTIVO : esterno ed interno costituiti da materiali termoindurenti, resine epossidiche, epossiviniliche, poliuretaniche o epossifenoliche; spessori conformi alla norma UNI 10284
- COLLAUDI : S.F.C. ITALGAS RETI 1785200
- MARCATURA : nome e marchio del costruttore; DN; PN; riferimento alla norma UNI 10284
- DESTINAZIONE :
  - allacciamenti interrati da tubazioni stradali in B.P. e M.P.A (nel caso di installazione interrata) DN 1" ÷ 3"
  - allacciamenti interrati da tubazioni stradali in M.P.B, DN ≤ 2"
  - ribalta per gruppi di riduzione finale DN ¾", 1"½, se derivata da allacciamento di acciaio

Esempio di richiesta di approvvigionamento : 1785150 GIUNTO DIEL. DA SAL. PN 10 2"

DN		De	D	L	A	s	Massa
mm	in	mm	max mm	+20% -0 mm	min. mm	min. mm	≥ kg
20	¾	26,9	55	220	95	2,6	0,60
25	1	33,7	65	230	105	3,2	0,75
40	1½	48,3	85	260	120	3,2	1,30
50	2	60,3	95	290	125	3,6	1,55
80	3	88,9	130	350	135	4.0	3,10

OPERA INTELLETTUALE DI PROPRIETÀ DI ITALGAS RETI S.p.A. È VIETATA OGNI RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE. LA SOCIETÀ TUTELERÀ I PROPRI DIRITTI A TERMINI DI LEGGE.

GIUNTO DIELETTRICO DI ACCIAIO, PN 10, ESTREMITA' DA SALDARE DI TESTA

PARTICOLARI DI ESTREMITA'

PIANE (UNI ISO 6761)
$s \leq 3{,}2$ mm



SMUSSATE (UNI ISO 6761)
$s > 3{,}2$ mm



$C = 1{,}6 \pm 0{,}8$
$\alpha = 37{,}5° \pm 2{,}5°$

Italgas Reti	**MATERIALI**	Compilato da FANARI	Verificato da VARESE	Approvato da LACIDOGNA
		Revisione 5	Data Novembre 2016	