OPERA INTELLETTUALE DI PROPRIETÀ DI ITALGAS RETI S.p.A. È VIETATA OGNI RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE. LA SOCIETÀ TUTELERÀ I PROPRI DIRITTI A TERMINI DI LEGGE.

GIUNTO DIELETTRICO DI ACCIAIO, PN 10, ESTREMITA' FILETTATA E DA SALDARE DI TESTA



- DN : diametro nominale
- PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO : 0,5 bar
- PRESSIONE NOMINALE : PN 10
- DIMENSIONI, TOLLERANZE, MATERIALI : UNI 10284
- MATERIALE TRONCHETTI : tubo senza saldatura UNI EN 10216-1, oppure in alternativa tubo API Spec 5L gr B
- ESTREMITÀ A SALDARE : vedi foglio 2
- ESTREMITA' FILETTATA : conforme a UNI EN 10226
- RIVESTIMENTO PROTETTIVO : esterno ed interno costituiti da materiali termoindurenti, resine epossidiche, epossiviniliche, poliuretaniche o epossifenoliche; spessori conformi alla norma UNI 10284
- COLLAUDI : S.F.C. ITALGAS RETI 1785200
- MARCATURA : nome e marchio del costruttore; DN; PN; riferimento alla norma UNI 10284
- DESTINAZIONE : allacciamenti interrati da tubazioni stradali in B.P. e M.P.A (nel caso di installazione fuoriterra)

Esempio di richiesta di approvvigionamento : 1785620 GIUNTO DIEL. 1ET. FIL.DA PN10 2"

DN		De	D	L	A	B	s	s1	Massa
mm	in	mm	max. mm	+20% -0 mm	min. mm	min. mm	min. mm	min. mm	≥ Kg
25	1	33,7	65	180	105	45	3,2	4,0	0,65
40	1½	48,3	85	210	120	55	3,2	4,0	1,10
50	2	60,3	95	220	125	55	3,6	4,5	1,30
80	3	88,9	130	260	135	70	4,0	5,0	3,00

PARTICOLARI DI ESTREMITA' DA SALDARE

PIANE (UNI ISO 6761)
S ≤ 3,2 mm



SMUSSATE (UNI ISO 6761)
S > 3,2 mm



C = 1,6 ± 0,8
α = 37,5° ± 2,5°

OPERA INTELLETTUALE DI PROPRIETÀ DI ITALGAS RETI S.p.A. È VIETATA OGNI RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE. LA SOCIETÀ TUTELERÀ I PROPRI DIRITTI A TERMINI DI LEGGE.